

## بهینه‌سازی مصرف $\text{SO}_2$ در تولید برگه زردآلو

فرزاد گودرزی<sup>\*۱</sup>

(تاریخ دریافت: ۸۵/۷/۱؛ تاریخ پذیرش: ۸۷/۲/۲۵)

### چکیده

برای بهینه‌سازی کاربرد گوگود در خشک کردن زردآلو، ۴ تیمار: سولفیت زنی و خشک کردن، سولفیت زنی- آنزیم بری و خشک کردن، آنزیم بری- سولفیت زنی و خشک کردن و در نهایت، سولفیت زنی- خشک کردن تا ۵۰ درصد رطوبت اولیه - آنزیم بری و خشک کردن نهایی مورد بررسی قرار گرفت. سطوح گوگرد مورد استفاده از ۰ تا ۱۵۰۰ ppm گاز  $\text{SO}_2$  و دمای خشک کن ۵۰ تا ۷۴ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شد. کیفیت برگه‌های تولیدی برمبنای میزان سفتی بافت و تیرگی رنگ ارزیابی شد. از یک روش سطح پاسخ نظری (Response surface analysis) جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده گوگرد عامل عمدۀ در کترول کیفیت برگه بوده و در حضور آن، نقش دما تعیین کننده‌ای نداشت. میزان گوگرد مصرفی اثر معنی‌داری بر مدت زمان خشک شدن محصول نداشت. آنزیم بری به شکل معنی‌داری زمان لازم برای خشک شدن محصول را کاهش داد، اما تأثیر مؤثر و مستقیمی بر رنگ و یا سفتی بافت محصول نداشت. در همه تیمارها، با افزایش دمای خشک کردن، درصد گوگرد باقی‌مانده در محصول کاهش یافت. آنزیم بری محصول پس از سولفیت زنی، میزان گوگرد باقی‌مانده در محصول را به طور معنی‌داری کاهش داد. سولفیت زنی و خشک کردن، همراه با مصرف ۹۰۰ ppm گاز  $\text{SO}_2$  در دمای ۵۰ تا ۶۸ درجه سانتی‌گراد منجر به تولید محصولی با متوسط سفتی بافت  $1/44 \text{ N/m}^2$  و تیرگی رنگ  $0/071 \text{ Od}$  گردید.

**واژه‌های کلیدی:** خشک کردن زردآلو، سولفیت زنی، آنزیم بری، سفتی بافت، رنگ بافت

### ایران پس از ترکیه دومین کشور تولید کننده زردآلو به شمار

### مقدمه

می‌رود، با این حال سالانه تنها ۸ الی ۱۴ هزار تن برگه زردآلو تولید و کمتر از یک سوم آن را صادر می‌کند. به لحاظ ارزش نیز متأسفانه برگه تولیدی ایران قیمتی کمتر از ۱ دلار دارد، حال آن‌که برگه تولیدی ترکیه حدود ۲ و فرانسه ۴/۵ دلار قیمت دارد. مطابق آمار سازمان خوار و بار جهانی سهم ایران از تجارت برگه زردآلو طی ۵ سال اخیر به طور متوسط ۲/۵ تا ۴ میلیون دلار بوده است(۱۳). این ارقام حکایت از پایین بودن کیفیت برگه‌های تولیدی ایران دارد. در حقیقت در صادرات

امروزه صنعت خشکبار در جهان بسیار بیشتر از کاوشته رونق یافته و به یک تجارت ۱۴۲۰ میلیون دلاری بدل شده است. در این بین دستیابی به بازارهای مصرف و افزایش درآمد تولید کنندگان بخش کشاورزی منوط به افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آنها است(۱۴).

تولیدات باستانی ایران به جهت شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناسب از کیفیت بسیار خوب و مزیت نسبی مناسبی برای تولید برخوردار بوده و می‌تواند در تجارت جهانی قابل رقابت باشد.

۱. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان  
\* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: goodarzifarzad@gmail.com

گرفته است. سن هاجی طی مطالعات خود روی خشک کردن زرد آلو گزارش نمود که انجام فرایندهای آنزیم بری و سولفور زنی با محلول حاوی  $1000 \text{ ppm}$  گاز  $\text{SO}_2$  و سپس خشک کردن در دمای کمتر از  $70^\circ\text{C}$  سبب تولید محصولی با کمترین تیرگی شد. مدت زمان تیمار کردن نمونه‌ها با محلول‌های بی سولفیت سدیم و یا گاز گوگرد تأثیری در زمان خشک کردن محصول نداشت(۱۶). مطالعات مکبین نشان داد که میوه‌های زودرس به دلیل میزان قند کمتر و اسید بیشتر نیاز به سولفورزنی طولانی تری دارند. این میوه‌ها سرعت جذب سولفور کمی دارند و بر عکس میوه‌های با قند بالاتر دی‌اکسید سولفور را سریع‌تر جذب کرده زیرا مکان‌های اتصال بیشتری در دسترس دارند(۱۲). داهلنبورگ در تحقیقی به بررسی اثر افزایش دمای سولفورزنی بر کیفیت برگ‌ها پرداخته و دریافت که با افزایش دمای سولفورزنی بر میزان تیرگی محصول طی نگهداری اضافه می‌شود(۸). نچوگلود به بررسی امکان استفاده از هیدروکسید مس و هیدروکسید کلسیم برای بهبود کیفیت خشکبار و کاهش مقدار مصرفی  $\text{SO}_2$  پرداخت اما ارتباط معنی‌داری بین هیدروکسیدهای مس و کلسیم با کاهش  $\text{SO}_2$  و افزایش عمر ماندگاری محصول نیافت(۱۳).

رتک با مقایسه  $\text{SO}_2$  باقی‌مانده در برگ‌های زردآلو تولید شده به روش‌های خشک کردن آفتتابی، سایه و ماشینی، چنین بیان نمود که در خشک کردن ماشینی مقدار  $\text{SO}_2$  باقی‌مانده در محصول بالاتر خواهد بود و کمترین میزان در روش سایه‌ای حاصل می‌شود. در خشک کردن سایه‌ای رنگ محصول بیشتر تیره می‌شود اما روش‌های مختلف در زمان رسیدن به مقدار دانسیته نوری (Od)( $\text{Optical density}$ )  $0.3/0$ ، اختلافی با یکدیگر ندارند(۱۵).

قدس‌ولی برای گوگرد زدن برگ‌ها، استفاده از محلول‌های گوگردی را بهتر از اتاق دود دانست، زیرا میزان گوگرد باقی‌مانده در محصول کمتر خواهد بود. وی استفاده از محلول تیوسولفات  $6-7\%$  درصد را برای کاهش زمان غوطه وری میوه در محلول پیشنهاد کرد(۲). عین افشار در مطالعه‌ای به مقایسه دو

برگه منافع بخش کشاورزی ایران از دو جهت دستخوش زیان است، نخست حجم پایین صادرات علی‌رغم تولید میوه فراوان و دوم قیمت نازل محصولات تولیدی به سبب کیفیت نه چندان مناسب. عملده‌ترین علل عدم پذیرش و یا پذیرش به قیمت بسیار نازل برگه ایران در بازارهای جهانی عبارت‌اند از سنتی بودن ساختار باغات، برداشت نامناسب میوه، عدم یکنواختی در ظاهر زردآلوی تولیدی و محصول نهایی، وجود انواع مواد خارجی و آلودگی‌های میکروبی در محصول، نامناسب بودن درصد رطوبت و نهایتاً وجود مقدار فراوان  $\text{SO}_2$  در محصول. به این ترتیب در حالی که تلاش وافری برای افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور در جریان است، ارزش افزوده قابل توجهی در بخش باغبانی کشور از دست می‌رود(۲ و ۱۴).

گوگردزنی یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌ها در تولید خشکبار است. علت استفاده گسترده از ترکیبات گوگردی در غذاها را می‌توان به حلایت بالای این ترکیبات در آب، نقش ممانعت کنندگی آنها در رشد کپک‌ها و باکتری‌ها، غیر فعال کردن واکنش‌های آنزیمی و غیر آنزیمی و کمک به حفظ ویتامین C و دیگر ترکیبات حساس به اکسایش غذا نسبت داد(۵). در کنار این مزایا، خارج نمودن گوگرد اضافی از غذا نیز آسان است. با این حال کاربرد ترکیبات گوگردی اثرات منفی نیز بر روی غذا و مصرف کننده دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: از بین بردن ویتامین B1، ایجاد بو و طعم نامطلوب در غذا در غلاظت‌های بالا، ایجاد مشکلات تنفسی برای افراد مبتلا به آرژی. در برخی گزارش‌ها نیز بروز عوارضی چون جلوگیری از تقسیم میتوز، کاهش رشد سلولی و ایجاد اختلالات کروموزومی در مصرف کنندگان به کاربرد ترکیبات گوگردی نسبت داده شده است. حداکثر مصرف روزانه قابل قبول  $\text{SO}_2$  برابر  $7\text{ mg/kg}$  خواهد بود. بنابراین برای یک فرد بالغ با وزن معمولی ( $60\text{ kg}$ )، سطح مصرف مجاز روزانه  $42\text{ mg}$  خواهد بود(۱ و ۶).

براین اساس مطالعات فراوانی در راستای حذف یا به حداقل رساندن مصرف ترکیبات گوگردی در خشکبار صورت

غلاظتی معادل  $1000 \text{ ppm}$  گاز  $\text{SO}_2$  را داراست(۱۱).

Instron سفتی بافت برگه‌های تولیدی توسط دستگاه (Hounsfield, LTD) مدل H5K-S ساخت شرکت هانسفیلد انجام شد. روش اندازه‌گیری بدین صورت بود که ۱ عدد برگه زردآلو به شکلی که سطح مقعر آن رو به بالا باشد درون محفظه دستگاه قرار گرفته و سپس توسط یک سیلندر مسطح (پروب) با قطر  $0.1 \text{ mm}$  محل مختلف آن سوراخ می‌شود. سرعت فرود پروب در این آزمایش  $1 \text{ سانتی‌متر در دقیقه}$  و عمق نفوذ (Load Cell) آن  $2/5 \text{ سانتی‌متر}$  است. این عمل برای ۳ عدد برگه و در ۳ تکرار انجام شده و در نهایت میانگین حداکثر نیروی ثبت شده توسط دستگاه برای  $18 \text{ مرتبه آزمایش}$ (F)، به کمک رابطه  $H=F/(\pi DL)$  که در آن D قطر پروب و L ضخامت نمونه بود تصحیح و به عنوان سفتی بافت نمونه‌ها بر حسب نیوتن بر متر مربع (H) ثبت می‌گردید(۸).

برای اندازه‌گیری تیرگی بافت برگه‌ها  $10 \text{ گرم}$  نمونه خشک شده در یک بالن  $250 \text{ cc}$  برای مدت  $24 \text{ ساعت}$  در تماس با  $100 \text{ cc}$  محلول  $5\%$  حجمی اتانول قرار می‌گرفت. سپس محتوای ظرف از کاغذ واتمن شماره  $2$  عبور داده شده و میزان دانسیته نوری عصاره صاف شده به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج  $440 \text{ nm}$  اندازه‌گیری می‌شود. آزمایش در سه تکرار به اجرا در آمده و میانگین به عنوان تیرگی تیمار ارزیابی می‌گردید(۸ و ۱۷).

برای هر تیمار، منحنی خطوط هم تراز(Contour lines) (در نمودارهای صفحه‌ای از اتصال مجموعه نقاطی که مقادیر مولفه مورد نظر برای آنها یکسان است(نقاط هم ارزش) منحنی یا خطی به دست می‌آید که اصطلاحاً کنتور نامیده می‌شود. مجموعه چندین کنتور یک نمودار صفحه‌ای را تشکیل می‌دهد (شکل ۱ تا ۴) رنگ و سفتی بافت محصول با استفاده از روش Response surface analysis و نرم افزار Write رسم گردیده و مجموعه شرایطی که سبب تولید محصول با کیفیت مشابه می‌گردد تعیین شد. سپس در آن تیمار، مناسب‌ترین مجموعه سطوح دما و گوگرد مصرفی که منجر به

روش گوگردزنی و مایکروویو برای آلدگی زدایی خشکبار پرداخته و استفاده از روش مایکروویو را به جای گوگردزنی پیشنهاد نمود(۳).

در این مطالعه تلاش شده است با به کارگیری توام روش‌هایی مانند آنزیم بری و دماهای مختلف خشک کردن، ضمن تولید محصولی با سفتی و رنگ بافت مناسب و یکنواخت، میزان  $\text{SO}_2$  مصرفی و باقی‌مانده در برگه تا حد امکان کاهش داده شود.

## مواد و روش‌ها

یک رقم زردآلوی دیررس (رقم نادری ملایر با تاریخ گل دهی دهه اول اردیبهشت) تهیه و تا انجام آزمایش‌ها دریخچال با دمای  $1^{\circ}\pm 4^{\circ} \text{ C}$  نگهداری گردید. نمونه‌ها به چهار قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت پس از طی مراحل آماده سازی (شستشو، دونیم شدن و هسته‌گیری) توسط یکی از ۴ تیمار:

الف) سولفیت زنی و سپس خشک کردن نمونه‌ها: (Sulfitting and drying; SD)

ب) سولفیت زنی، آنزیم بری و سپس خشک کردن نمونه‌ها: (Sulfitting, blanching and drying; SBD)

ج) آنزیم بری، سولفیت زنی و سپس خشک کردن نمونه‌ها: (Blanching, sulfiting and drying; BSD)

د) سولفیت زنی، خشک کردن اولیه، آنزیم بری و سپس خشک کردن نهایی نمونه‌ها

(Sulfitting, initial drying, blanching and final drying ; SD1BD2)

فرآوری شدند. برای خشک کردن نمونه‌های آماده شده از یک دستگاه خشک کن کابینتی آزمایشگاهی Suny مدل M5140 ساخت ژاپن استفاده گردید. دمای خشک کردن نمونه‌ها  $56^{\circ}, 55^{\circ}, 62^{\circ}, 68^{\circ}$  و  $74^{\circ} \text{ C}$  درجه سانتی‌گراد و حد نهایی خشک شدن، کاهش رطوبت نمونه‌ها به سطح  $14\% \text{ to } 18\%$  بود.

تیمارهای سولفور به کار رفته در فرایند سولفیت‌زنی نمونه‌ها شامل محلول‌هایی با غلاظت  $1100, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 \text{ ppm}$  و  $1100 \text{ ppm}$  سولفیت بود و در سه تکرار به اجرا درآمد. مطابق آزمایش‌ها محلول حاوی  $1/5 \text{ گرم}$  در لیتر متانی سولفیت سدیم،

شکل‌های ۱ تا ۴ معنکس شده است. دقیقت در این نمودارها نشان می‌دهد که در مقادیر کمتر از ۵۰۰ ppm گوگرد، تیمار B.S.D محصولی با کمترین رنگ تولید نموده است و محصول تولیدی به وسیله سایر روش‌ها دارای رنگ تیره‌تری می‌باشد. تیرگی رنگ در تیمار S.D و در شرایط بدون گوگرد، در دمای بیشتر از ۶۴ درجه به بیشترین حد خود می‌رسد. این وضعیت هنگام مصرف گوگرد در مقادیر بالاتر از ۵۰۰ ppm تغییر کرده و با افزایش آن تا ۸۵۰ ppm رنگ محصول تولیدی به شدت کاهش یافته و در همه تیمارها به حدود ۱٪ واحد دانسته نوری (Od) می‌رسد. وجود خطوط نزدیک و به هم فشرده در منحنی‌های هم رنگ (Contour) نشان دهنده کاهشی سریع در تیرگی رنگ برگه‌های تیمارهای مختلف است. هم چنین این منحنی‌ها نشان می‌دهند که مقادیر بیش از ۸۵۰ ppm گوگرد، تأثیر چندانی در کاهش رنگ برگه‌ها ندارد، به طوری که در همه تیمارها، افزایش میزان گوگرد مصرفی تا ۱۵۰۰ ppm منجر به کاهش رنگ برگه‌ها از ۱٪ به حداقل ۰٪ (Od) شد. در تیمار SD1BD2 با مصرف ۱۵۰۰ ppm گوگرد و دمای بالاتر از ۶۸ درجه، میزان رنگ برگه‌ها مجددًا افزایش یافته و به ۱٪ (Od) رسید.

عدم وجود خطوط هم تراز رنگ قابل توجه در فاصله ۹۰۰ ppm گوگرد در همه تیمارها نشان‌گر عدم وجود تغییرات قابل توجه در میزان رنگ برگه‌ها است. کمترین میزان گوگردی که کمترین رنگ را در محصول تیمارهای ۴ گانه ایجاد کرد در تیمار SD ۱۴۵۰ ppm در دمای خشک کردن  $70^{\circ}\text{C}$  - ۵۴ در تیمار SBD ۱۱۰۰ ppm در دمای  $64^{\circ}\text{C}$  - ۵۰ در تیمار BSD ۱۲۰۰ ppm در دمای  $64^{\circ}\text{C}$  - ۵۰ و در نهایت در تیمار SD1BD2 ۱۱۰۰ ppm در دمای  $66^{\circ}\text{C}$  - ۵۰ برآورد گردید.

خطوط هم تراز رنگ این تیمارها نشان می‌دهد که رنگ نهایی محصول عمده‌تاً تحت تأثیر میزان گوگرد مصرفی است و افزایش دما تأثیر زیادی در میزان رنگ برگه‌ها ندارد. این وضعیت خصوصاً برای مقادیر بیش از ۴۰۰ ppm گوگرد در تمامی تیمارها صدق می‌کند. استفاده از فرآیند آنزیم‌بری نیز تنها

تولید محصولی با کمترین میزان رنگ و سفتی بافت (بالاترین کیفیت) می‌شود، انتخاب گردید. از بین مجموعه شرایط ارایه شده، کمترین سطح گوگرد مصرفی به همراه دمای متناظر آن به عنوان فاکتورهای شاخص معرفی شد.

برای انتخاب مناسب‌ترین روش تولید، میزان تیرگی رنگ، سفتی بافت و باقی‌مانده گوگرد در محصولات منتخب تیمارهای ۴ گانه اندازه‌گیری گردید. در نهایت میزان تیرگی رنگ، سفتی بافت و باقی‌مانده گوگرد در برگه‌ها در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار با هم مقایسه و روشنی که با مصرف کمتر گوگرد، محصولی با کیفیت بهتر ارائه داده به عنوان روش منتخب معرفی شد. ملاک انتخاب بهترین محصول، رنگ و سفتی بافت و میزان گوگرد باقی‌مانده کمتر در بافت محصول بود.

در این مطالعه اندازه‌گیری سولفید به روش مونیه - ویلیامز انجام گردید. مبنای این روش تقطیر اندیزید سولفورهای موجود در نمونه در حضور یک اسید و در محیط گاز ازت، و جذب آن توسط یک اکسیدهای اسیدی مانند اسید سولفوریک ختم می‌شود. در نهایت این اسید توسط سود ۰٪ نرمال تیتر SO<sub>2</sub> می‌شود. هر سی سی سود مصرفی معادل ۰٪ ۱۶ گرم


خواهد بود (۴ و ۷).

آنژیم‌بری نمونه‌ها نیز توسط قرار دادن نمونه‌ها در معرض بخار آب به مدت ۱ دقیقه اجرا شد (۲).


برای مطالعه اثر تیمارهای آزمایشی روش تولید، سطوح گوگرد مصرفی و دمای خشک کردن بر زمان خشک شدن محصول تا رسیدن به محتوای رطوبت ۱۸٪ - ۱۴٪ و میزان گوگرد باقی‌مانده در محصول از برگه‌هایی استفاده شد که میزان سطوح گوگرد مصرفی در آنها ۰، ۳۰۰، ۷۰۰، ۱۱۰۰ و ۱۵۰۰ پی پی ام و دماهای به کار رفته برای خشک کردن آنها ۵۰، ۶۲ و ۷۴ درجه سانتی‌گراد بود.

## نتایج و بحث


اثر تیمارهای فرآیند بر کیفیت رنگ برگه‌ها نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری میزان رنگ برگه‌ها در




شکل ۲. خطوط هم تراز رنگ برای نمونه‌های تهیه شده به روش BSD (بیشترین تأثیرگذاری گوگرد و در نتیجه تراکم خطوط هم رنگ در محدوده ۴۰۰ تا ۸۰۰ ppm دیده می‌شود).



شکل ۱. خطوط هم تراز رنگ برای نمونه‌های تهیه شده به روش SD (در مقادیر بیش از ۸۵° ppm گوگرد تراکم خطوط هم رنگ به حداقل رسیده و خطوط به صورت یک صفحه افقی تغییر وضعیت می‌دهند).



شکل ۴. خطوط هم تراز رنگ برای نمونه‌های تهیه شده به روش  $\text{SD}_1\text{BD}_2$  (کاربرد گوگرد بالاتر از ۱۴۰۰ ppm و دمای بیش از ۶۶ درجه سبب تیره‌تر شدن رنگ محصول می‌شود).



شکل ۳. خطوط هم تراز رنگ برای نمونه‌های تهیه شده به روش SBD (در مقادیر بالای مصرف گوگرد، انجام آنژیم بری پس از سولفیت‌زنی تأثیر زیادی در کاهش رنگ محصول ندارد).

در مقادیر گوگرد  $1100 \text{ ppm}$  و محدوده دمایی کمتر از  $60^\circ\text{C}$  بیشتر از  $70^\circ\text{C}$  درجه میزان سفتی بافت این دو تیمار بسیار نزدیک به یکدیگر خواهد بود.

نتایج به دست آمده نشان داد که اجرای عملیات آنزیم بری در تیمارهای SBD یا BSD سبب سفتی بافت محصول نهایی گردیده است. ضمن آن که میزان سفتی بافت در تیمار SBD بیشتر از BSD است. آنزیم بری سبب حذف بخشی گوگرد جذب در بافت شده و تفاوت در سفتی بافت این دو تیمار را باعث شده است. در هر دو تیمار با افزایش مصرف گوگرد، سفتی بافت کاهش می یابد. در مقادیر کمتر از  $400 \text{ ppm}$  گوگرد، اجرای عملیات آنزیم بری به کاهش سفتی بافت نمونه های هر ۴ تیمار کمک می کند.

وجود انحراف در خطوط هم تراز سفتی بافت هر تیمار نشانگر اثر حرارت بر سفتی بافت است. انحرافات این خطوط از خط راست در مقادیر کمتر از  $500 \text{ ppm}$  گوگرد بیشتر است این امر نشان دهنده تأثیرگذاری بیشتر دمای خشک کردن بر کیفیت برگه ها در مقادیر پائین گوگرد است. حال آن که در مقادیر بالاتر گوگرد، نقش دما تا حد زیادی کم نگ شده و تحت تأثیر میزان مصرف گوگرد قرار می گیرد. اثر دما بر سفتی بافت محصول بیش از اثر دما بر رنگ محصول است. زیرا عامل رنگ به شدت تحت تأثیر گوگرد و قوع واکنش های آنزیمی یا غیر آنزیمی در میوه قرار دارد. نظرات علیزاده و ودزیچا این موضوع را تأیید می کند(۲۰ و ۲۱).

بر اساس همپوشانی سطوح خطوط هم تراز رنگ و سفتی بافت هر تیمار، شرایط مناسب فراوری برگه ها برای هر تیمار به شرح ذیل انتخاب و در جدول ۱ آورده شده است.

### اثر تیمارهای فرایند بر مدت زمان خشک شدن و میزان باقیمانده گوگرد در محصول


اثر تیمارهای دمای و نوع فرایند خشک کردن بر مدت زمان لازم برای کاهش رطوبت محصول به حدود  $20\%$  در سطح  $5\%$  معنی دار بود ولی سطوح گوگرد مصرفی اثر معنی داری را بر این عامل نشان نداد(جدول ۲). مطابق این نتایج روش های SBD و

در مقادیر کمتر از  $500 \text{ ppm}$  گوگرد مؤثر بوده و هنگام به کار بردن مقادیر بیش از  $500 \text{ ppm}$  گوگرد و خصوصاً در محدوده  $500-900 \text{ ppm}$ ، فرایند آنزیم بری تأثیری قابل توجهی در میزان رنگ برگه ها نداشت. جاسلين و همکاران نیز در گزارش خود تأثیر آنزیم بری بر رنگ محصول را در مقادیر  $1000 \text{ ppm}$  -  $800 \text{ ppm}$  گوگرد قابل اغماض دانستند(۱۰). به نظر می رسد وجود مقدار بالای گوگرد در محیط، باعث غیر فعال شدن مکانیسم های قهقهه ای شدن آنزیمی و غیر آنزیمی در میوه شده(۱۷ و ۲۰)، لذا انجام فرایند آنزیم بری برای غیر فعال کردن حرارتی آنزیم ها تأثیر بیشتری بر کاهش رنگ نداشته است.


### اثر تیمارهای فرایند بر سفتی بافت برگه ها

با افزایش میزان گوگرد مصرفی، از میزان سفتی بافت برگه ها کاسته شد (شکل های ۵ تا ۸). این کاهش سفتی در تیمارهایی که میزان مصرف گوگرد در آنها بین  $500 \text{ ppm}$  تا  $850 \text{ ppm}$  بود با شبیه تندی صورت پذیرفت. وجود خطوط متراکم در نمودارهای همتراز تیمارهای مربوطه نشانگر همین موضوع است. با مصرف گوگرد در مقادیر بیشتر از  $850 \text{ ppm}$  سفتی بافت با شبیه ملایم تری کاهش یافت. به عبارت دیگر کاستن از میزان سفتی بافت برگه ها نیازمند مصرف مقدار زیادتری گوگرد است. خشک کردن در دماهای کم، منجر به تولید محصولی با سفتی کمتر شد، حال آن که در دماهای میانی ( $68^\circ\text{C}$  تا  $70^\circ\text{C}$ ) مخصوصی با سفتی بالاتر ایجاد شد. در حقیقت استفاده از دماهای میانی جهت خشک کردن محصول، مستلزم به کارگیری مقدار گوگرد بیشتری بود. بروز پدیده Case hardening هنگام خشک کردن میوه در دماهای بالا این نتیجه را توجیه می کند(۱۸ و ۱۹). این نتایج، گزارش داهلنبورگ را تأیید می کند(۸).


دقت در شکل های سفتی بافت نشان می دهد که تیمارهای SD و SD1BD2 هنگام مصرف مقادیر گوگرد بالاتر از  $800 \text{ ppm}$  محصولی با کمترین سفتی بافت را تولید می کنند. در این میان تیمار نخست کمترین سفتی را ایجاد کرد. با این حال




شکل ۶. خطوط هم تراز سفتی بافت نمونه‌های تهیه شده به روش (فرایند آنژیم بری هم‌زمان با مصرف مقادیر بالای گوگرد، سفتی بافت محصول را نسبت به دیگر روش‌ها به میزان کمتری کاهش می‌دهد.)



شکل ۵. خطوط هم تراز سفتی بافت نمونه‌های تهیه شده به روش SD (در دماهای کمتر از ۵۸ °C یا بیشتر از ۸۰ °C درجه، همراه با مقادیر گوگرد بیش از ۸۰ کمترین سفتی بافت حاصل می‌شود).



شکل ۸. خطوط هم تراز سفتی بافت نمونه‌های تهیه شده به روش  $\text{SD}_1\text{BD}_2$  (در مقادیر بیش از ۹۰ °C گوگرد، سفتی بافت محصول تقریباً ثابت است).



شکل ۷. خطوط هم تراز سفتی بافت نمونه‌های تهیه شده به روش SBD (انجام آنژیم بری پس از سولفیت‌زنی، به دلیل حذف بخشی از گوگرد محصول باعث افزایش سفتی بافت شده است).

## جدول ۱. شرایط مناسب تولید برگه زردآلو توسط تیمارهای مختلف فراوری

تیمار	عامل	SD <sub>1</sub> BD <sub>2</sub>	SBD	BSD	SD
گوگرد مصرفی (ppm)	۹۰۰-۱۱۰۰	۱۰۵۰-۱۱۲۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	
دماخشک کردن (°C)	۶۰> ۶۸	۵۰ - ۵۶	>۶۶	>۶۶	

## جدول ۲. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایش بر زمان خشک شدن و درصد حذف گوگرد از محصول نهایی

روش فراوری				دماخشک کن (°C)			سطح گوگرد (ppm)				تیمارهای آزمایشی	
SD1BD2	BSD	SBD	SD	۷۴	۶۲	۵۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۷۰۰	۳۰۰		
۷۵/۳۸ <sup>b</sup>	۷۴/۷ <sup>ab</sup>	۷۹/۸ <sup>c</sup>	۷۳/۳۳ <sup>a</sup>	۶۴/۰۴ <sup>a</sup>	۷۲/۱ <sup>b</sup>	۹۱/۳ <sup>c</sup>	۸۰/۳ <sup>c</sup>	۷۷/۰۵ <sup>b</sup>	۷۴/۴ <sup>a</sup>	۷۱/۵ <sup>a</sup>	درصد حذف گوگرد*	
۱۹/۷ <sup>c</sup>	۱۶/۶ <sup>a</sup>	۱۶/۷ <sup>a</sup>	۱۸/۵ <sup>b</sup>	۱۳/۷ <sup>a</sup>	۱۷/۴ <sup>b</sup>	۲۲/۵ <sup>c</sup>	۱۷/۸۲ <sup>a</sup>	۱۸ <sup>a</sup>	۱۷/۸۶ <sup>a</sup>	۱۷/۸۵ <sup>a</sup>	زمان خشک شدن*	( ساعت )

\*: میانگین‌های هر تیمار به طور مجزا مورد مقایسه آماری قرار گرفته و اعداد دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵٪ فاقد اختلاف معنی‌دار هستند.

می‌شود(۱۰). مصرف بیش از ۷۰۰ ppm گوگرد، اتلاف آن را به شکل معنی‌داری افزایش داد ولی در مقادیر کمتر، اختلافی در میزان اتلاف گوگرد در محصولات مختلف دیده نشد. اعمال فاینید آنزیم‌بری پس از گوگردزنی سبب اتلاف بیشتر در گوگرد اولیه موجود در نمونه‌ها شد. بیشترین میزان اتلاف گوگرد در روش SBD و کمترین آن در روش SD مشاهده گردید. بین تیمارهای SD با BSD و SD1BD2 با BSD اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید.

### تغییرات سفتی بافت، رنگ و باقی‌مانده گوگرد برگه‌های منتخب طی دوره نگهداری

برای اجرای این بخش از مطالعه، برگه‌هایی در ۶ شرایط مختلف تولید(جدول ۳) و اندازه‌گیری‌های ماهانه روی تغییرات رنگ و سفتی بافت و میزان باقی‌مانده گوگرد در آنها صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که روش‌های تولید و مدت نگهداری اثر معنی‌داری بر تغییرات رنگ، سفتی بافت و میزان گوگرد محصول در سطح ۵٪ داشته است. از ماه سوم، اختلاف معنی‌داری در میزان تیرگی برگه‌ها پدید آمده و با گذشت زمان نگهداری، میزان تیرگی برگه‌ها افزایش یافت. رنگ برگه‌های

BSD اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند اما این دو روش، نسبت به روش SD و SD<sub>1</sub>BD<sub>2</sub> سریع‌تر بودند. لذا می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که آنزیم‌بری به شکل معنی‌داری زمان خشک شدن محصول را کوتاه می‌کند. با افزایش درجه حرارت، سرعت خشک شدن نمونه‌ها نیز به شکل معنی‌داری افزایش یافت. علت این امر تخریب دیواره‌های سلولی میوه در اثر حرارت آنزیم‌بری و در نتیجه امکان حذف سریع‌تر آب از بافت تخریب شده میوه است(۱۶).

هر سه تیمار روش فراوری ، گوگرد مصرفی و دمای خشک کردن ، میزان گوگرد باقی‌مانده در محصول را به شکل معنی‌داری تحت تأثیر قرار می‌دهند(جدول ۲). با افزایش دما از میزان اتلاف گوگرد محصول کاسته شد. تبدیل سولفیت به سولفات در دماهای بالا می‌تواند توجیهی برای این وضعیت باشد. زیرا مقدار فراریت سولفیت بیش از سولفات است و در دماهای پایین خشک کردن، به دلیل آن که بخش اعظم گوگرد محصول به شکل سولفیت باقی می‌ماند مقدار فراریت آن بیشتر خواهد بود(۱۹). لذا استفاده از دماهای پایین طی خشک کردن محصول باعث کاهش قابل توجه و معنی‌دار در میزان گوگرد باقی‌مانده در محصول پس از خشک شدن

### جدول ۳. شرایط تولید برگه‌ها برای مطالعه اثرزمان نگهداری بر عامل‌های منتخب

شماره روش	روش تولید	میزان گوگرد مصرفی ( ppm )	دمای خشک کردن(°C)
۱	SD	۹۰۰	۵۰
۲	SD	۹۰۰	۶۸
۳	SBD	۱۴۵۰	۶۸
۴	BSD	۱۴۵۰	۶۸
۵	SD <sub>1</sub> BD <sub>2</sub>	۱۰۵۰	۶۸
۶	SD <sub>1</sub> BD <sub>2</sub>	۱۰۵۰	۵۰

**جدول ۴.** مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای روش فراوری و زمان نگهداری بر پیزان اتلاف باقیمانده گوگرد موجود در بافت محصول (ppm)

۶	۵	۴	۳	۲	۱	روش تولید زمان نگهداری (ماه)
۹۷۹	۳۳۳ <sup>ef</sup>	۳۳۸ <sup>c</sup>	۴۱۰ <sup>a</sup>	۹۳۹ <sup>rs</sup>	۳۲۳ <sup>gh</sup>	زمان تولید (۰)
۹۴۹ <sup>r</sup>	۳۲۹ <sup>efg</sup>	۳۳۷ <sup>efg</sup>	۴۰۶ <sup>a</sup>	۸۹۹ <sup>rst</sup>	۳۱۸ <sup>hi</sup>	۱
۹۲۹ <sup>rs</sup>	۳۲۵ <sup>fg</sup>	۳۲۸ <sup>fg</sup>	۳۹۷ <sup>b</sup>	۸۴۹ <sup>stu</sup>	۳۱۳ <sup>ij</sup>	۲
۸۷۹ <sup>rst</sup>	۳۱۲ <sup>ij</sup>	۳۱۷ <sup>hi</sup>	۳۸۲ <sup>c</sup>	۸۷۹ <sup>tuv</sup>	۳۰۴ <sup>jk</sup>	۳
۸۰۹ <sup>tuv</sup>	۲۸۵ <sup>l</sup>	۲۸۹ <sup>l</sup>	۳۴۷ <sup>d</sup>	۷۵۹ <sup>uvw</sup>	۲۷۵ <sup>m</sup>	۴
۷۳۹ <sup>vwx</sup>	۲۶۲ <sup>n</sup>	۲۶۵ <sup>n</sup>	۳۱۸ <sup>hi</sup>	۷۰ <sup>wx</sup>	۲۵۲ <sup>o</sup>	۵
۶۷۹ <sup>wx</sup>	۲۴۸ <sup>o</sup>	۲۵۱ <sup>o</sup>	۳۰۰ <sup>k</sup>	۶۴ <sup>x</sup>	۲۳۷ <sup>p</sup>	۶

\*: میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵٪ فاقد اختلاف معنی دار هستند.

جدول ۵. مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای روش فراوری و زمان نگهداری بر میزان تیرگی رنگ بافت محصول (Od)

روش تولید زمان نگهداری (ماه)						
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
$\circ / \circ V^l$	$\circ / \circ V^l$	$\circ / \circ \Lambda^{ij}$	$\circ / \circ \Lambda^{ij}$	$\circ / \circ V^l$	$\circ / \circ V^l$	$\circ$
$\circ / \circ V^l$	$\circ / \circ V^l$	$\circ / \circ \Lambda^{ij}$	$\circ / \circ \Lambda^{ij}$	$\circ / \circ V^l$	$\circ / \circ V^l$	$1$
$\circ / \circ V^{kl}$	$\circ / \circ V^{kl}$	$\circ / \circ \Lambda^{hij}$	$\circ / \circ \Lambda^{hij}$	$\circ / \circ V^{kl}$	$\circ / \circ V^{kl}$	$2$
$\circ / \circ V^{kl}$	$\circ / \circ V^{kl}$	$\circ / \circ \Lambda^{ghi}$	$\circ / \circ \Lambda^{ghi}$	$\circ / \circ V^{kl}$	$\circ / \circ V^{kl}$	$3$
$\circ / \circ V^k$	$\circ / \circ V^k$	$\circ / \circ \Lambda^{efg}$	$\circ / \circ \Lambda^{efg}$	$\circ / \circ V^k$	$\circ / \circ V^k$	$4$
$\circ / \circ V\Lambda^j$	$\circ / \circ V\Lambda^j$	$\circ / \circ \Lambda\Lambda^c$	$\circ / \circ \Lambda\Lambda^c$	$\circ / \circ V\Lambda^j$	$\circ / \circ V\Lambda^j$	$5$
$\circ / \circ \Lambda\Lambda^{cd}$	$\circ / \circ \Lambda\Lambda^{def}$	$\circ / \circ \Lambda\Lambda^b$	$\circ / \circ \Lambda\Lambda^b$	$\circ / \circ \Lambda\Lambda^b$	$\circ / \circ \Lambda\Lambda^{cde}$	$6$

\*: میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵٪ فاقد اختلاف معنی دار هستند.

جدول ۶. مقایسه میانگین اثر زمان نگهداری بر میزان سفتی بافت محصول (N/m<sup>2</sup>)

مدت زمان نگهداری پس از تولید (ماه)							تیمارآزمایشی
۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰ (زمان تولید)	میانگین سفتی*
۱/۶۴ <sup>e</sup>	۱/۵۸ <sup>d</sup>	۱/۵۳ <sup>c</sup>	۱/۴۹ <sup>b</sup>	۱/۴۸ <sup>ab</sup>	۱/۴۶ <sup>a</sup>	۱/۴۶ <sup>a</sup>	(N/m <sup>2</sup> )

\*: میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵٪ فاقد اختلاف معنی دار هستند.

جدول ۷. مقایسه میانگین اثر روش فراوری بر میزان سفتی بافت محصول (N/m<sup>2</sup>)

روش فراوری							تیمارآزمایشی
۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰ (زمان تولید)	میانگین سفتی*
۱/۳۹ <sup>b</sup>	۱/۳۴ <sup>a</sup>	۱/۶۵ <sup>e</sup>	۱/۸۵ <sup>f</sup>	۱/۴۷ <sup>d</sup>	۱/۴۴ <sup>c</sup>	۱/۴۶ <sup>a</sup>	(N/m <sup>2</sup> )

\*: میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵٪ فاقد اختلاف معنی دار هستند.

در محصول داشت. بر این اساس برگه‌های تولیدی به روش‌های ۲ و ۶ کمترین میزان اختلاف بقایای گوگرد و برگه‌های تولیدی به روش‌های ۳ و ۴ بیشترین میزان اختلاف گوگرد را دارا بودند. این نتایج نشان می‌دهد که برگه‌هایی که در دماهای کمتر خشک گردیدند، ویا تحت فرایند آنزیم بری قرار گرفته‌اند حاوی مقادیر کمتری از گوگرد بودند. گزارش ارایه شده توسط رتک (۱۵) این موضوع را تأیید می‌کند. از بین تیمارهایی که در دمای ۶۸ درجه خشک شده‌اند، روش SD دارای کمترین باقیمانده گوگرد در محصول نهایی بود(جدول ۴).

### نتیجه‌گیری

بررسی مجموعه مشخصه‌های کیفی محصول شامل سفتی بافت، تیرگی رنگ و باقیمانده گوگرد در آن طی دوره نگهداری نشان داد که تولید محصول به روش SD همراه با ۹۰۰ ppm گوگرد و دمای خشک کردن ۶۸°C منجر به تولید محصولی با مناسب‌ترین کیفیت در زمان تولید و طی دوره ۶ ماهه نگهداری می‌گردد. محصول تولیدی به روش SD همراه با دمای خشک کردن ۵۰ درجه و ۹۰۰ ppm گوگرد اگر چه در زمان تولید، اختلاف معنی داری از نظر رنگ و سفتی با تیمار قبلی نشان

تولیدی به روش‌های ۱، ۳ و ۴ برخلاف روش‌های ۲، ۵ و ۶، اختلاف معنی داری در سطح ۵٪ نشان ندادند. در این بین، روش ۶ دارای بالاترین میزان رنگ و روش‌های ۱ و ۴ دارای کمترین میزان تیرگی رنگ در پایان دوره نگهداری بودند(جدول ۵). مطالعه اثر عوامل زمان نگهداری و روش تولید بر میزان سفتی بافت برگه‌ها نشان داد که طی دو ماهه نخست نگهداری محصول تغییرات معنی داری در میزان سفتی بافت برگه‌ها نسبت به زمان تولید آنها بروز نکرد. اما از ماه سوم و خصوصاً از پایان ماه چهارم نگهداری، افزایش سفتی بافت نمونه‌ها آغاز شده و در پایان ماه ششم، برگه‌های کلیه تیمارها اختلاف معنی داری را از نظر تیرگی و سفتی بافت با برگه‌های زمان تولید نشان دادند(جدول ۶).

اثر روش تولید بر میزان تیرگی برگه‌ها و اثر متقابل این عامل با مدت نگهداری در سطح ۵٪ معنی دار بود. مطالعه این عامل نشان داد که روش ۵ کمترین و روش ۳ بیشترین میزان سفتی بافت را دارا بوده است. در پایان ماه ششم نگهداری نیز تیمار ۳ بالاترین و تیمار ۵ و ۱ کمترین میزان تیرگی رنگ را دارا بودند(جدول ۷).

روش‌های تولید اثر معنی داری روی میزان گوگرد باقیمانده

کاربرد ۹۰۰ ppm گوگرد در محدوده دمایی مورد مطالعه منجر به تولید محصولی با شرایط کیفی مطلوب (چه در زمان تولید و چه پس از ۶ ماه نگهداری) گردید. همچنین می‌توان از اعمال فرآیند آنزیم‌برگه در تولید برگه به دلیل اثر قابل اغماض آن در بهبود کیفیت محصول صرف نظر نمود.

نداد، اما پس از دوره نگهداری و خصوصاً از ماه چهارم نگهداری به بعد، چهار مختصر سفتی بافت و تیرگی رنگ گردید. با این حال، اندک بودن میزان گوگرد باقی‌مانده در آن می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

با توجه به مجموعه شرایط مورد مطالعه، تیمار SD همراه با

### منابع مورد استفاده

۱. علیزاده خالد آباد، م. ۱۳۸۰. مکانیسم و تئوری در شیمی مواد غذایی. چاپ اول، انتشارات اسلامی، تهران.
۲. قدس ولی، ع. ۳۷۶. بررسی شرایط بهینه فرایند برگه زردآلو از واریته‌های غالی منطقه شاهروд و مقایسه آن با روش سنتی موجود. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، نشریه شماره ۸۹. کرج.
۳. عین افشار، س. ۱۳۸۵. مقایسه آلودگی زدایی خشکبار (آل، کشمش، و برگه) به دو روش مایکروویو و گوگردزنی. تحقیقات مهندسی کشاورزی ۷(۲۸): ۱۲-۱۶.
4. A.O.A.C. 1984. Official Methods of Analysis. 17th Edition. W. Horwits, Editor. Association of Official Analytical Chemists. Washington, D.C.
5. Burton, H.S., M. Noise and T. Nouri. 1963. The role of unsaturated carbonyl compounds as intermediates and of  $\text{SO}_2$  as an inhibitor of browning. J. Food. Sci. Agric. 14: 911-916.
6. Cecil, J. S. 1992. The implications of delayed sulfuring on dried apricot quality". at: <http://www.sardi.sa.gov.au/R/11/92>.
7. Dahlenburg, A.P. 1998. Honey treatment and sulfur dioxide content of apricots. at: <http://www.sardi.sa.gov.au/R/12/91>.
8. Dahlenburg, A.P. 1998. Relationship of drying ratio and dried fruit quality of apricots with different temperature of  $\text{SO}_2$  pretreatment. at:<http://www.sardi.sa.gov.au/R/7/98>.
9. loncin, M., T.J. Biment and J. lenger. 1973. Influence of water activity on the spoilage of foodstuff. Food. Technol. 3: 31-36.
10. Joslyn, M.A. and J.B.S. Braverman. 1981. Chemistry and technology of the pretreatment and preservation of fruits and Vegetables Product With sulfur dioxide and sulfites. Adv. Food Res. 5: 97-103.
11. Mark, E.M. 1976. Dehydration of fruits offers important wartime advantages. Food Ind. 22: 59-61.
12. Mc Bean, D., and J. I. Pitt. 1991. The adsorption of sulfur dioxide by fruit tissue. J. Food. Sci. 29: 257-262.
13. Nechvoglod, M., Karel, M. 1998. Investigation of The efficiency of copper hydroxide and calcium hydroxide sprays for the prevention of rain induced cracking and reduction of  $\text{SO}_2$  level. at: <http://www.sardi.sa.gov.au/R/3/98>.
14. Official site of F. A.O. 2006. F.A.O products year book.at: <http://www.fao.org>.
15. Rettke, M.A.1998. Comparison of sulfur dioxide levels and storage life of apricots dried in the sun, shade and in a dehydrator. at:<http://www.sardi.sa.gov.au/R/11/98>.
16. Senhaji, F.A., and B. Hakan. 1991. Data on apricot drying, kinetics and product quality. Sci- des- Aliments 11: 499-512.
17. Sharma, T. R., K. S. Sekhon and S. P. S. saini 1993. Color change during drying of apricot. J. Food. Sci. and Technol. India. 30 : 306-308.
18. Srivastava, R. P. and K. Sanjeev. 2002. Fruit and vegetable preservation. 3rd Edition, International Book Distributing Company. India, 287p.
19. Taylor, S.L and Bush, R.K. 1986. Sulfites as food ingredients. Food. Technol. 40: 47-52.
20. Wedzicha, B. L. 1985. Chemistry of sulfur dioxide in foods. Elsevier Appl. Sci. Pub , London and New York.